

isofloc Dämmung



isofloc Zellulosedämmung wird aus recycelter Tageszeitung hergestellt. Die Zeitungen werden in großen Ballen angeliefert und zu einer wollig-filzigen Dämmung gemahlen und imprägniert, damit das Endprodukt nicht schimmelt oder brennt. Der lose Dämmstoff aus Zellulosefasern passt sich optimal an die verschiedensten zu befüllenden Hohlräume eines Hauses an. Bereits vor 30 Jahren wurde das Material mit dem Ziel der Energieeinsparung und Reduzierung des CO₂-Ausstoßes am deutschen Markt etabliert.

Heute ist isofloc eines der wichtigsten Materialien im Bereich der Einblasdämmung und hat sich für die Dämmung an der Innen- und Außenwand, des Daches, einer Decke oder eines Bodens bewährt. Selbst geringe Dämmstärken bewirken hervorragende Wärme- und Schalldämmwerte. Studien haben ein 25%ig höheres Heizkostensparnis im Vergleich zu Mineralwolle ergeben und einen deutlich besseren Hitzeschutz im Sommer. Aufgrund der Verwendung eines Recyclingprodukts bei der Produktion benötigt isofloc von allen vergleichbaren Wärmedämmungen die geringste Menge an Herstellungsenergie. Die Standardvarianten enthalten 8 Prozent Additive, womit sie der Brandschutzklasse B2 zugeordnet werden.

Kontakt:

Melanie Hottenrott
isofloc Wärmedämmtechnik GmbH
Am Fieseler Werk 3
34253 Lohfelden

Telefon +49 (0)561 95 172-37
melanie.hottenrott@isofloc.de

Präsentiert von